



IP Sintiax Exclusive C2

ОПИСАНИЕ :

Всесезонно моторно масло, напълно синтетично, изключително висококачествено, за смазване в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, формулирано да задоволи строгите изисквания на високомощностните двигатели PEUGEOT, CITROEN и тези изискващи спецификация ACEA C2.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА :

IP Sintiax Exclusive C2 5W/30 позволява, благодарение на своята течливост, да се постигне значителна икономия на гориво, както и перфектен студен старт дори при много ниски температури.

IP Sintiax Exclusive C2 5W/30 е в състояние да предостави експлоатационни свойства от най-високо ниво, изисквани от съвременните спецификации, благодарение на пакета си от добавки, които му придават отлични детергентни и дисперсни характеристики, висока защита от износване и при дизеловите двигатели гарантират максимална защита на филтъра за твърди частици (FAP / DPF).

Изключителните антиоксидантни характеристики, които противодействат на разрушаването на смазочния продукт при висока работна температура, голямата стабилност на вискозитета дори след продължителна употреба и ниската летливост позволяват да се ограничи консумацията на моторно масло и да се достигнат най-дългите междусменни интервали предписани от производителите.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

Смазочния продукт **IP Sintiax Exclusive C2 5W/30** изпълнява изискванията и може да се използва там, където се препоръчват следните спецификации и класификации:

ACEA C2 - 2016

ACEA A5/B5 - 2016

API SN/CF

Mercedes-Benz 229.51

PSA B71 2290

FIAT 9.55535-S1



ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ) :

Класификация по SAE (J300)			5W/30
Плътност при 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0.855
Вискозитет кинематичен при 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.5
Вискозитет кинематичен при 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	55.0
Вискозен индекс	ASTM D 2270	-	165
Точка на възпламеняване V.A.	ASTM D 92	°C	230
Точка на замръзване	ASTM D 97	°C	-33

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променени без предупреждение.)

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти **italiana petroli S.p.A.** разположен в гр.Савона, оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандарта **UNI EN ISO 9001**.

Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.

Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация.

На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в **Информационния Лист за Безопасност**, на разположение при поискване от нашите търговски представители.

Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби.