



IP Sintiax Extreme

ОПИСАНИЕ :

Всесезонен смазочен продукт, напълно синтетичен, изключително висококачествен, за смазване в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, формулирано да задоволи строгите изисквания на високомоощностните двигатели , които отговарят на новите стандарти срещу замърсяване EURO V и EURO VI.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА :

- **IP Sintiax Extreme 0W/30** позволява, благодарение на своята течливост, да се постигне значителна икономия на гориво, както и перфектен студен старт дори при много ниски температури.
- **IP Sintiax Extreme 0W/30** е специално проектиран да отговори на най-новите спецификации, свързани с двигатели FIAT, Ford и Jaguar с удължени интервали на обслужване и системи за филтриране на твърди частици, които не се нуждаят от поддръжка и нямат нужда от допълнителни добавки за гориво.
- **IP Sintiax Extreme 0W/30** със съвременна технология за формулиране с ниско съдържание на сулфатна пепел, позволява да се удължи живота и да се поддържа ефективността на системите за намаляване на емисиите на бензинови и дизелови превозни средства (DPF, TWC, FAP).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

IP Sintiax Extreme 0W/30 надвишава спецификациите на следните производители на автомобили :

ACEA C2-16

API SN/CF

Ford WSS-M2C950-A

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Също така задоволява, заради своите добавки, спецификацията :

FIAT 9.55535.DS1/GS1



ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ) :

IP Sintiax Extreme 0W/30

Класификация по SAE (J300)	5W/30		
Плътност при 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0.846
Вискозитет кинематичен при 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.3 – 12.5
Вискозитет кинематичен при 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	48.5
Вискозен индекс	ASTM D 2270	-	190
Вискозитет на студено C.C.S. (-35°C)	ASTM D 5293	cP	5900
Точка на замръзване	ASTM D 97	°C	-39
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.0

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото производство, но не представляват заводска норма и могат да бъдат променени без предупреждение.)

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти **italiana petroli S.p.A.** разположен в гр.Савона, оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандарта **UNI EN ISO 9001**.

Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.

Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация.

На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в **Информационния Лист за Безопасност**, на разположение при поискване от нашите търговски представители.

Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби.