



IP Hermea Oil

ОПИСАНИЕ :

IP Hermea Oil са минерални масла, рафинирани с разтворител и притежаващи висок вискозен индекс, съдържат специален пакет присадки за да се повиши защитата, която осигуряват срещу ръжда и окисление (смазочен продукт от типа R&O, класификация по ISO – L – HL).

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА :

- **IP Hermea Oil** са смазочни продукти с висок вискозен индекс от където идва и ограничената промяна на вискозитета при промени в температурата.
- **IP Hermea Oil** съдържат присадки които повишават устойчивостта им на оксидация. Тази характерна устойчивост на окисление им позволява да предотвратят натрупването на утайки и твърди отложения.
- **IP Hermea Oil** притежават изключителни защитни свойства , благодарение на присадките в състава си, което им позволява да предотвратяват корозия дори в условията на повишена влажност и вода.
- **IP Hermea Oil** лесно се сепарират от вода , ако по някаква случайност тя влезе в контакт с работния флуид.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

IP Hermea Oil са масла с общо приложение за употреба във всички възможни индустриални приложения (хидравлики, лагери, зъбни предавки, компресори и др.), където условията на експлоатация не са тежки и не е необходим смазочен продукт с изключително високи противоизносни и Е.Р. свойства.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

Масла за общо смазване:

Cincinnati P-62
DIN 51517 t2 CL

Хидравлични масла:

DIN 51524 t1 HL
ISO L-HL
Denison HF 1°
CETOP RP 91H HL

Масла за въздушни компресори:

ISO L-DAB
DIN 51506 VCL и VBL



Редукторни масла R&O:

ISO L-CKB

ANSI/AGMA 9005-E02

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ) :

HERMEA Oils		100	220	320
Вискозитет при 40°C	mm ² /s	100	235	327
Вискозитет при 100°C	mm ² /s	11,4	19,6	24,6
Вискозен индекс	-	95	95	95
Точка на възпламеняване V.A.	°C	228	270	280
Точка на замръзване	°C	-15	-15	-12
Плътност при 15°C	kg/l	0.887	0.893	0.896

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променени без предупреждение.)

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти **italiana petroli S.p.A.** разположен в гр.Савона, оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандарта **UNI EN ISO 9001**.

Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.

Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация.

На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в **Информационния Лист за Безопасност**, на разположение при поискване от нашите търговски представители.

Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби.